

# Produktdatablad

<p><b>CURATECH PA 263</b> Effektiv og mild korrosionsbeskyttelse til vaskeanlæg</p>	<p><b>Leverandør:</b> ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted</p>
<p><b>Generel anvendelse:</b> Produktet anvendes til rustbeskyttelse af metalemner i vaskeanlæg. Tilsættes skylletrin i vaskeanlæg.  Lavtskummende lavtemperatur produkt. Overfladerne kan males og limes efter behandling.</p>	<p><b>Kontaktinformation:</b> Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk</p>

<p><b>Produktdata:</b></p>	<p>Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:</p>	<p>Flydende 8,6 - 9,2 Lysebrun 1,02 - 1,05 g/cm<sup>3</sup> +5°C</p>
<p><b>Anvendelse:</b></p>	<p>Blandingsforhold:  Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:</p>	<p>0,2 - 0,5% (spulevask) 0,2 - 0,5% (ultralyds- og dyppekar) 25 - 65°C 1 - 2 minutter (afhængig af smudsgraden) Alle metaller, plastik, glas og keramik</p>
<p><b>Måling af dosering</b></p>	<p>Anvend "test-strips" fra Anmasi. Kan tilkøbes i pakker af 100 stk. Siden dette er et meget koncentreret produkt i en lille dosering, anbefales det at anvende automatisk kemidosering på alle vaskeanlæg som anvender produktet.</p>	
<p><b>Egenskaber:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavtskummende produkt til spuling, ultralydsrensning og dyppekar</li> <li>• Alle emnerne skal være vasket/rengjort inden passivering med kemien</li> <li>• Midlertidig beskyttelse i op til 3 måneder på tørvarerlager</li> <li>• Bemærk at emnerne skal tørres øjeblikkeligt efter behandling inden de pakkes eller lign.</li> <li>• Overfladerne males og limes efterfølgende ved dosering under 0,3%</li> <li>• Beskadiger ikke aluminium, messing og andre bløde metaller</li> <li>• 90% bionedbrydeligt produkt som kan anvendes til ultrafiltration med keramikelementer hvor 70% af opløsningen er effektivt genanvendes.</li> </ul>	
<p><b>Brancher:</b></p>	<p>Metalindustri, produktionsvirksomheder, rustbeskyttelse i vaskeanlæg</p>	
<p><b>Nødtelefon:</b></p>	<p>Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12</p>	

**ANMASI A/S**

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk