

Produktdatablad

<p>PAINT-AWAY 2000 Maling- og lakfjerner til vaskeanlæg og manuel rengøring</p>	<p>Leverandør: ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted</p>
<p>Generel anvendelse: Produktet anvendes til at fjerne pulverlak, limrester og epoxybaseret maling i en ultralydsrensner og spulevasker.</p> <p>Vandblandbart produkt som er miljøvenligt og økonomisk sammenlignet med alternativer.</p>	<p>Kontaktinformation: Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk</p>

Produktdata:	<p>Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:</p>	<p>Flydende -- Klar 1,02 - 1,04 g/cm³ +5°C</p>
Anvendelse:	<p>Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:</p>	<p>25 - 100% (spulevask) 25 - 100% (ultralydsrensning) 25 - 70°C 15 - 60 minutter (afhængig af smudsgraden) Alle metaller, plastik (fleste typer), keramik og glas</p>
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none"> • Lavtskummende produkt velegnet til spuling • Fjerner alle former for maling og lak fra overflader • Produktet er mest effektivt i kombination med ultralydsrensning • Kan anvendes til manuel rengøring, dyppekar og lignende og arbejder bedst over stuetemperatur • Kan anvendes både til hærdet og ikke-hærdet epoxy i forbindelse med vaskeanlæg. • Fjerner normalvis limrester, folie og lignende fra overflader • Produkter er ikke ætsende og er kun mærket som lokal irriterende. 	
Brancher:	Industri, lakering, Malerpistoler og anlæg	
Nødtelefon:	Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12	

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk