Produktdatablad

CURATECH PA 263 Effektiv og mild korrosionsbeskyttelse til vaskeanlæg	**Leverandør:** ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted
Generel anvendelse: Produktet anvendes til rustbeskyttelse af metalemner i vaskeanlæg. Tilsættes skylletrin i vaskeanlæg. Lavtskummende lavtemperatur produkt. Overfladerne kan males og limes efter behandling.	**Kontaktinformation:** Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk

Produktdata:	Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:	Flydende 8.6 – 9.2 Lysebrun 1,02 – 1,05 g/cm3 +5°C
Anvendelse:	Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:	0.2 – 0.5% (spulevask) 0.2 – 0.5% (ultralyds- og dyppekar) 25 – 65°C 1 – 2 minutter (afhængig af smudsgraden) Alle metaller, plastik, glas og keramik
Måling af dosering	Anvend "test-strips" fra Anmasi. Kan tilkøbes i pakker af 100 stk. Siden dette er et meget koncentreret produkt i en lille dosering, anbefales det at anvende automatisk kemidosering på alle vaskeanlæg som anvender produktet.	
Egenskaber:	• Lavtskummende produkt til spuling, ultralydsrensning og dyppekar • Alle emnerne skal være vasket/rengjort inden passivering med kemien • Midlertidig beskyttelse i op til 3 måneder på tørvarelager • Bemærk at emnerne skal tørres øjeblikkeligt efter behandling inden de pakkes eller lign. • Overfladerne males og limes efterfølgende ved dosering under 0,3% • Beskadiger ikke aluminium, messing og andre bløde metaller • 90% bionedbrydeligt produkt som kan anvendes til ultrafiltration med keramikelementer hvor 70% af opløsningen er effektivt genanvendes.	
Brancher:	Metalindustri, produktionsvirksomheder, rustbeskyttelse i vaskeanlæg	
Nødtelefon:	Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12	